

TruckMaster®

Mobilní nádrž na motorovou naftu
s výdejním zařízením

Vylepšený originál – více vybavení za stejnou cenu!

Vnitřní osvětlení nádrže a 4 ocelové úchyty nyní v ceně standardu!



TruckMaster®
Je certifikovaný podle podmínek dohody
EU o ADR přepravě
nebezpečných látek.



NENÍ MOŽNÉ KOPÍROVAT !

Jediný výrobce TruckMaster nádrže na trhu ... TITAN!



MODERNÍ, EKOLOGICKÉ
A BEZPEČNÉ ŘEŠENÍ PRO PŘEPRUVU MOTOROVÉ NAFTY



Nádrž TruckMaster® je řešením pro přepravu nafty ke vzdáleným motorovým strojům a vozidlům. Použití v cele řadě odvětví, například:

DOPRAVA



- Snadné natankování TruckMasteru® na čerpacích stanicích
- Profilované dno usnadňuje nakládku
- Možnost připevnění na ložnou plochu vozidla

STAVBY



- Pohodlné tankování na libovolném místě

ZĚMĚDĚLSTVÍ



- Pro použití v zemědělství

- Mobilní nádrž na naftu s výdejním systémem je zařízení, které umožňuje bezpečné a jednoduché dodání a tankování paliva na libovolném místě.
- Je ideální pro tankování těžkých strojů, tj. traktorů, rypadel, kombajnů apod. v místech jejich provozu.
- Umožňuje šetřit čas na přemístění vozidel k čerpacím stanicím.
- Bezpečnost během transportu je zajištěna díky přepážce redukující pohyb kapaliny uvnitř nádrže. U nádrží bez této přepážky je vysoké nebezpečí převržení nádrže i celého vozidla během transportu.
- Nádrž je certifikována podle dohody EU o přepravě nebezpečných látek (ADR). TruckMaster®430L číslo certifikátu 413/0/575, TruckMaster®900L číslo certifikátu 448/0/1237.

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

- **4 ocelové úchyty pro bezpečnou manipulaci s TruckMasterem®,**
- **světlo uvnitř nádrže pro komfortní použití za tmy,**
- **zvýšený průtok – sací hadice 1" uzavíracím ventilem a filtrem,**
- 12V čerpadlo o max. výkonu 35 l/min.,
- 6m dlouhý el. kabel,
- 4m flexibilní výdejní hadice,
- automatická výdejní pistole s držákem,
- 2" plnicí hrdlo,
- zařízení k měření výšky hladiny uvnitř nádrže,
- ventil "Spill-safe" – vyrovnávací ventil se zabezpečením proti úniku kapaliny,
- uzamykatelné víko na klíč.

DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ:

- 24/12 V DC čerpadlo o max.výkonu 70/35 l/min.,
- 24/12 V DC čerpadlo o max. výkonu 85 l/min.,
- 230 V AC čerpadlo o max. výkonu 56l/min.,
- digitální průtokoměr s max. přesností +/- 1% umístěný v blízkosti výdejní pistole,
- digitální průtokoměr s max. přesností +/- 0,5% připojený k ventilu čerpadla.

NOVINKA!



Kód produktu	Nádrž	Objem [l]	Délka [m]	Šířka [m]	Výška [m]
OTM00420DG/*	TruckMaster®	430**	1,18	0,86	0,91
OTM00900DG/*	TruckMaster®	900**	1,41	1,05	1,21

Rozměry výrobku se mohou lišit v rozsahu +/- 1%

* zakončení kódu výrobku podle použitého vybavení

** max. kapacita (využitelná kapacita max. 95% objemu)

Distributor:

EUROTANK DIESEL s.r.o
Podebradova 1157/8
Chomutov 430 02

www.mobilninadrze.com

Odstíny barev vyzobrazených výrobků v propagačních materiálech se mohou lišit v závislosti na kvalitě tisku.

Specifikace výrobků se může změnit. Pro ověření aktuálního stavu vybavení výrobků, prosíme, kontaktujte prodejní oddělení Titan Eko nebo nejbližšího distributora.



BS EN ISO 9001:2000
FMI 57348

Kingspan®
Environmental